

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Syntec® synthétique avec technique lamellaire et protection anti-cassure

## Filet de raccordement Pg

### Type d'homologation SYNTEC mit Knickschutz

- Noir RAL 9005
- Bague d'étanchéité en une partie



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>⇒ 1546.16.14</b> |
| EAN:                    | 7611614005942       |
| Expédition:             | 50                  |
| Groupe de prix:         | 560                 |

### Dimensions / Forme

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Filetage:               | Pg 16  |
| Ouverture de clé:       | 27 mm  |
| Valeur de mesure H:     | 102 mm |
| Longueur du filetage L: | 10 mm  |

### Raccords / Entrées

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Plage de serrage min.: | 8.5 mm               |
| Plage de serrage max.: | 14 mm                |
| Plage de serrage UL:   | 11.5 - 14 mm         |
| technique de serrage:  | Technique à lamelles |

### Équipement


|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | sans halogène, noir résistant aux UV<br>(testée selon EN ISO 4892-2) |
| Type de filetage: | Pg                                                                   |

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP68 |
|-----------------------|------|

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -30 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



Instructions de montage



Données de planification