

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz

Anschlussgewinde NPT

Zulassungstyp: SYNTEC mit Knickschutz

- Hellgrau RAL 7035
- Einteiliger Dichtring



Artikel-Nr.: **1576.N0375.08**

E-Nr.: 121787219

EAN: 7611614078939

Versand: 50

Maße / Form

Gewinde: NPT 3/8"

Schlüsselweite: 19/22 mm

Masswert H: 64 mm

Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 3 mm

Klemmbereich max.: 8 mm

Klemmbereich UL: 8 mm

Klemmtechnik: Lamellentechnik

Ausstattung

Eigenschaften: halogenfrei, schwarz UV beständig
(getestet nach EN ISO 4892-2)

Gewindeart: NPT

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP54

Schutzart mit Bedingung: IP68 (wenn Anschlussgewinde
abgedichtet)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -30 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Montageanleitungen



Planungsdaten