

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Syntec® sintetico con tecnica lamellare e protezione antipiega

Filetto di raccordo NPT

Tipo di omologazione: SYNTEC mit Knickschutz

- Grigio chiaro RAL 7035
- Anello di tenuta in un pezzo unico



Numero Ordine:	1576.N0375.08
E-No:	121787219
EAN:	7611614078939
Spedizione:	50

Dimensioni / Forma

filetto:	NPT 3/8"
Apertura chiave:	19/22 mm
Valore di misura H:	64 mm
Lunghezza filettatura L:	15 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	3 mm
Campo di serraggio max.:	8 mm
Campo di serraggio UL:	8 mm
Tecnica di serraggio:	tecnica lamellare

Dotazione


Caratteristiche:	senza alogeni, nero resistente ai raggi UV (esaminato secondo EN ISO 4892-2)
Tipo di filettatura:	NPT

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP54
Classe di protezione con condizione:	IP68 (se il filetto di raccordo è sigillato)

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-30 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione