

Productgegevensblad:

Kabelwartels Syntec®-kunststof met lamellentechniek en knikbescherming

NPT-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: SYNTEC met knikbescherming

- Zwart RAL 9005
- Enkelvoudige dichtingsring



Artikelnummer:	1546.N0375.08
EAN:	7611614079059
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	NPT 3/8"
Sleutelwijdte:	19/22 mm
Afmeting H:	64 mm
Schroefdraadlengte L:	15 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	3 mm
Klembereik max.:	8 mm
Klembereik UL:	8 mm
Klemtechniek:	Lamellentechniek

Uitrusting

Eigenschappen:	Halogeenvrij, zwart UV-bestendig (getest volgens EN ISO 4892-2)
Type schroefdraad:	NPT

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP54
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP68 (indien aansluitschroefdraad afgedicht)

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-30 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



Montage-instructies



Planningsgegevens