

Productgegevensblad:

Kabelwartels Syntec®-kunststof met lamellentechniek en knikbescherming

NPT-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: SYNTEC met knikbescherming

- Zwart RAL 9005
- Enkelvoudige dichtingsring



Artikelnummer:	1546.N0500.12
EAN:	7611614079073
Verpakkinghoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	NPT 1/2"
Sleutelwijdte:	24 mm
Afmeting H:	88 mm
Schroefdraadlengte L:	15 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	5.5 mm
Klembereik max.:	12 mm
Klembereik UL:	9.5 - 12 mm
Klemtechniek:	Lamellentechniek

Uitrusting


Eigenschappen:	Halogeenvrij, zwart UV-bestendig (getest volgens EN ISO 4892-2)
Type schroefdraad:	NPT

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP54
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP68 (indien aansluitschroefdraad afgedicht)

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-30 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



Montage-instructies



Planningsgegevens