

# Fiche technique du produit:

## Quickseal passe-câble

### Quickseal passe-câble

· Gris foncé RAL 7001

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>⇒ 14.582.35</b> |
| E-No                    | 121810538          |
| EAN:                    | 7611614200637      |
| Expédition:             | 50                 |

#### Dimensions / Forme

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Ø A:                | 20.5 mm |
| Ø D:                | 25.5 mm |
| Valeur de mesure C: | 13.4 mm |

#### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 8 mm                     |
| Plage de serrage max.: | 13 mm                    |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

#### Équipement

|                   |                                                                                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Sans halogène, protection IP 67 sur toutes les faces grâce à la membrane « pushout », bonne stabilité aux substances chimiques et aux intempéries |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Type de filetage: | métrique |
|-------------------|----------|

#### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP67 |
|-----------------------|------|

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 110 °C |

