

Montageanleitung für Kabelverschraubungen Progress®

Instructions de montage presse-étoupes Progress®

Das Unterteil der Kabelverschraubung in das entsprechende Gewinde einschrauben.

Oder:

Das Unterteil der Kabelverschraubung in die vorhandene Eintrittsöffnung im Gehäuse einführen und mittels Gegenmutter befestigen.



Wenn bei zweiteiligen Dichteinsätzen der Kabeldurchmesser das obere Ende des Klemmbereiches der Kabelverschraubung erreicht, muss der innere Teil des Dichteinsatzes entfernt werden.

Kabel, Dichteinsatz und Druckmutter in das Unterteil einführen, Druckmutter von Hand leicht verschrauben.

Druckmutter mit passendem Gabelschlüssel anziehen bis der Dichteinsatz zwischen Druckmutter und Kabel einen kleinen Wulst bildet.

Bitte benutzen Sie die Tabelle Montage-Drehmoment auf unserer Website www.agro.ch.

Montage nur durch in der Elektrotechnik ausgebildete Installateure! Liegen keine entsprechenden Fachkenntnisse vor, so kann es zu einer unsachgemäßen Montage kommen, welche die Sicherheit des Produktnutzers gefährdet.



Visser la partie inférieure du presse-étoupe dans le filetage prévu.

Ou:

Insérer la partie inférieure du presse-étoupe dans l'orifice prévu dans le boîtier et fixer celle-ci avec un contre-écrou.

Si le diamètre du câble arrive au point maximum de la plage de serrage du presse-étoupe, il faut enlever la partie intérieure du joint en deux parties.

Insérer le câble, le joint et l'écrou de serrage dans la partie inférieure du presse-étoupe puis serrer l'écrou de serrage à la main.

Visser l'écrou de serrage à l'aide d'une clé jusqu'à ce que le joint forme un petit renflement entre l'écrou de serrage et le câble.

Veuillez utiliser le couple de montage de la table sur notre site web www.agro.ch.

Seuls des installateurs ayant suivi une formation d'électrotechnicien sont autorisés à effectuer le montage! Si le montage est effectué par un collaborateur ne disposant pas des connaissances spécifiques, l'installation risque d'être non conforme et d'entraîner des risques pour la sécurité de l'utilisateur.