

## Scheda tecnica del prodotto:

### Guaina sintetica sintetica ROHRflex® PA 6-B

#### Guaina ondulata in materia sintetica ROHRflex® PA 6

- ROHRflex® PA 6-B
- Nero

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>0233.232.036</b> |
| E-No:                 | 125198700           |
| EAN:                  | 7611614154749       |
| Spedizione:           | 25                  |

#### Dotazione

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche: | Impermeabile all'aria ed ai liquidi, resiste all'olio fino a +80°C, resiste alla gasolina, in generale resiste agli acidi ed ai solventi, senza silicone, senza cadmio, auto-estinguibile ed ininfiammabile, in nero resiste ai raggi UV, in grigio sotto riserv |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Omologazioni / Certificazioni

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| classe di protezione:          | IP69       |
| Classe di resistenza al fuoco: | V0 (UL 94) |
| VDE:                           | Si         |

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 120 °C |

