

Fiche technique du produit:

## Conduit de protection synthétique ROHRflex® PA 6

### Conduit de protection synthétique ROHRflex® PA 6

- ROHRflex® PA 6-L
- Noir

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>0261.202.036</b> |
| E-No                    | 125216000           |
| EAN:                    | 7611614285030       |
| Expédition:             | 25                  |

#### Équipement

|                   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Étanche à l'eau et l'air, résistant à l'huile jusqu'à +80°C, résistant à l'essence, en général résistant aux acides et au solvants, sans silicone, sans cadmium, sans halogène, retardateur de flamme. Résistant aux rayons UV en noir. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Homologations / Certifications

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Indice de protection:        | IP68       |
| Classe de résistance au feu: | HB (UL 94) |
| VDE:                         | Oui        |

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -25 °C |
| Température d'utilisation max.: | 120 °C |

