

## Scheda tecnica del prodotto:

### Gaina ondulata in materia sintetica ROHRflex® PA 12

#### Gaina ondulata in materia sintetica ROHRflex® PA 12

- ROHRflex® PA 12-S
- Grigio

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>0236.201.048</b> |
| E-No:                 | 125191809           |
| EAN:                  | 7611614090887       |
| Spedizione:           | 25                  |

#### Dotazione

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche: | Resistenza elevata alle flessioni alternate, buone caratteristiche isolanti, impermeabile all'aria ed ai liquidi, resiste all'olio ed alla benzina; ampiamente resistente agli acidi ed ai solventi; esente da silicone, cadmio, alogeni; autoestinguente e in |
| Tipo di tubo:    | Plastica grigio chiaro                                                                                                                                                                                                                                         |

#### Omologazioni / Certificazioni

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| classe di protezione:          | IP69       |
| Classe di resistenza al fuoco: | V2 (UL 94) |
| VDE:                           | Sì         |

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -50 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |

