

## Fiche technique du produit:

# Tuyau en tissu à fermeture automatique AGROsnap

## Tuyau de protection synthétique à fentes

- Noir
- Diamètre intérieur nominal avec un chevauchement de 25% / 90°
- Couleur orange pour les véhicules électriques



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>6879.40.08</b> |
| E-No                    | 125846000         |
| EAN:                    | 7611614340425     |
| Expédition:             | 50                |

### Dimensions / Forme

|                   |      |
|-------------------|------|
| Diamètre nominal: | 8    |
| Ø min.:           | 5 mm |
| Ø max.:           | 8 mm |



### Sécurité / Caractéristiques

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Modèle: | toron d'enroulement en paquet |
|---------|-------------------------------|

### Équipement

|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Haute flexibilité, expansible, résistant à l'abrasion, sans cadmium, formaldéhyde, halogène et graphite, gaine auto-extinctrice selon DIN 75200 (FMVSS 302), bonne résistance aux carburants, aux huiles minérales et chimiques |
| Type de produit:  | Tuyau tressé                                                                                                                                                                                                                    |

### Homologations / Certifications

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Autres certifications:      | EN 45545-2 / NFPA 130 |
| Certification Connectivité: | EN 45545-2 / NFPA 130 |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -55 °C |
| Température d'utilisation max.: | 150 °C |