

## Fiche technique du produit:

# AGROsnap tuyau en tissu à fermeture automatique

## Gaine de protection synthétique fendue

- Noir
- Diamètre intérieur nominal avec chevauchement 25% / 90°
- Couleur orange pour les véhicules électriques



|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>6879.40.32</b> |
| EAN:                    | 7611614340395     |
| Expédition:             | 25                |
| Groupe de prix:         | 600               |

### Dimensions / Forme

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Diamètre nominal: | 32    |
| Ø min.:           | 29 mm |
| Ø max.:           | 32 mm |



### Sécurité / Caractéristiques

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| Modèle: | toron d'enroulement en paquet |
|---------|-------------------------------|

### Équipement

|                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Haute flexibilité, expansible, résistant à l'abrasion, sans cadmium, formaldéhyde, halogène et graphite, gaine auto-extinctrice selon DIN 75200 (FMVSS 302), bonne résistance aux carburants, aux huiles minérales et chimiques |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Type de produit: | Tuyau tressé |
|------------------|--------------|

### Homologations / Certifications

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Autres certifications:      | EN 45545-2 / NFPA 130 |
| Certification Connectivité: | EN 45545-2 / NFPA 130 |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -55 °C |
| Température d'utilisation max.: | 150 °C |