

Scheda tecnica del prodotto:

Scatola di giunzione per dispositivi O-range ECON® 64

Installazione a tenuta in parete cava

- Esecuzione a tenuta d'aria con membrane sigillanti
- Cablaggio passante completamente isolato ed ermetico per combinazioni attraverso pezzi di collegamento
- Canaline per cavi o passaggi per tubi senza utensili
- Fermacavi per cavi NYM integrato, sistema di autobloccaggio dei tubi



Numero Ordine:	9264-22
EAN:	4013456548299
Imballaggio interno / Spedizione:	25 / 250

Dimensioni / Forma

Profondità dei prodotti:	62 mm
Ø foro/foratura:	68 mm

Collegamenti / Introduzioni

Numero di introduzioni:	9
Per tubo Ø:	25 mm

Montaggio / Installazione

Spessore minimo del pannello:	7 mm
Spessore massimo del pannello:	40 mm
Tipo di montaggio:	HW (costruzione a secco/costruzione leggera)

Sicurezza / Caratteristiche

A tenuta d'aria:	Sì
------------------	----

Omologazioni / Certificazioni

VDE:	Sì
------	----



Dati di pianificazione

Scatole da parete ermetiche O-range® con tecnologia ECON® per un'installazione elettrica efficiente dal punto di vista energetico secondo EnEV e per installazioni in condizioni di camera bianca o di igiene. La membrana di tenuta elastica della tecnologia ECON® permette un'installazione elettrica a tenuta d'aria.

- Membrana di tenuta elastica per garantire l'ermeticità all'aria
- Innovativa tecnologia di bloccaggio con trattenuta del cavo integrata
- Ingresso cavi e tubi senza utensili
- Ermetico combinato con un pezzo di collegamento