

## Scheda tecnica del prodotto:

# Raccordo rapido diritto in plastica con filetto esterno, tenuta conica

## Raccordo per guaina sintetico dritto

- Connettore rapido RQG1-M
- Nero
- Versioni con filettatura CTG o NPT



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>5020.055.250</b> |
| E-No:                 | 126800900           |
| EAN:                  | 7611614096759       |
| Spedizione:           | 10                  |

### Dimensioni / Forma

|                    |         |
|--------------------|---------|
| filetto:           | M50x1.5 |
| Apertura chiave:   | 59 mm   |
| Ø B:               | 63.5 mm |
| Ø I:               | 42.5 mm |
| Valore misurato C: | 15.5 mm |
| Valore misurato D: | 55.0 mm |

### Dotazione

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche:     | Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo |
| Tipo di filettatura: | metrico                                                                                                                   |

### Omologazioni / Certificazioni

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| classe di protezione:          | IP68       |
| Classe di resistenza al fuoco: | V0 (UL 94) |
| VDE:                           | Sì         |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 120 °C |

