

## Scheda tecnica del prodotto:

### Raccordo rapido diritto in plastica con filetto esterno, tenuta conica

#### Raccordo per guaina sintetico dritto

- Connettore rapido RQG1-M
- Grigio



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>5020.055.028</b> |
| EAN:                  | 7611614157016       |
| Spedizione:           | 25                  |

#### Dimensioni / Forma

|                    |         |
|--------------------|---------|
| filetto:           | M32x1.5 |
| Apertura chiave:   | 34 mm   |
| Ø B:               | 37.0 mm |
| Ø I:               | 23.5 mm |
| Valore misurato C: | 15.0 mm |
| Valore misurato D: | 49.0 mm |

#### Dotazione

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche:     | Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo |
| Tipo di filettatura: | metrico                                                                                                                   |

#### Omologazioni / Certificazioni

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| classe di protezione:          | IP68       |
| Classe di resistenza al fuoco: | V0 (UL 94) |
| VDE:                           | Si         |

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 120 °C |

