

Fiche technique du produit:

## Raccord droit synthétique pour gaine annelée étanchéité conique

### Raccord droit pour conduit synthétique

- Connecteur rapide RQG1-P
- Noir



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>5020.049.221</b> |
| E-No                    | 126683105           |
| EAN:                    | 7611614086606       |
| Expédition:             | 25                  |

#### Dimensions / Forme

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Filetage:           | Pg 21   |
| Ouverture de clé:   | 34 mm   |
| Ø B:                | 37.0 mm |
| Ø I:                | 23.5 mm |
| Valeur de mesure C: | 12.5 mm |
| Valeur de mesure D: | 48.5 mm |

#### Équipement

Caractéristiques: Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord

Type de filetage: Pg

#### Homologations / Certifications

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Indice de protection:        | IP68       |
| Classe de résistance au feu: | V0 (UL 94) |
| VDE:                         | Oui        |

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 120 °C |

