

## Fiche technique du produit:

# Raccord droit synthétique pour gaine annelée étanchéité conique

## Raccord droit pour conduit synthétique

- Connecteur rapide RQG1-P
- Gris



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>5020.049.009</b> |
| E-No                    | 126683111           |
| EAN:                    | 7611614086378       |
| Expédition:             | 50                  |

### Dimensions / Forme

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Filetage:           | Pg 9    |
| Ouverture de clé:   | 18 mm   |
| Ø B:                | 20.0 mm |
| Ø I:                | 10.0 mm |
| Valeur de mesure C: | 10.0 mm |
| Valeur de mesure D: | 35.0 mm |

### Équipement

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Type de filetage: | Pg |
|-------------------|----|

### Homologations / Certifications

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Indice de protection:        | IP68       |
| Classe de résistance au feu: | V0 (UL 94) |
| VDE:                         | Oui        |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 120 °C |

