

## Scheda tecnica del prodotto:

### Raccordo per guaina sintetico dritto con filettatura femmina a tenuta conica

#### Raccordo per tubi sintetico dritto con filettatura femmina

- Connettore rapido RQG3-M
- Nero



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>5020.079.220</b> |
| EAN:                  | 7611614235332       |
| Spedizione:           | 50                  |

#### Dimensioni / Forma

|                    |         |
|--------------------|---------|
| filetto:           | M20x1.5 |
| Apertura chiave:   | 27 mm   |
| Ø B:               | 29.5 mm |
| Ø B1:              | 24.0 mm |
| Ø I:               | 16.5 mm |
| Valore misurato C: | 12.5 mm |
| Valore misurato D: | 49.0 mm |

#### Dotazione

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche:     | Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo |
| Tipo di filettatura: | metrico                                                                                                                   |

#### Omologazioni / Certificazioni

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| classe di protezione:          | IP68       |
| Classe di resistenza al fuoco: | V0 (UL 94) |
| VDE:                           | Sì         |

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 120 °C |

