

Fiche technique du produit:

## Tube synthétique droit avec filetage femelle en laiton

### Tube synthétique droit avec filetage femelle

- Connecteur rapide RQGK2-M
- Noir



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>5108.054.250</b> |
| E-No                    | 126834901           |
| EAN:                    | 7611614155708       |
| Expédition:             | 10                  |

#### Dimensions / Forme

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Filetage:           | M50x1.5 |
| Ouverture de clé:   | 65 mm   |
| Ø B:                | 68.0 mm |
| Ø I:                | 39.0 mm |
| Valeur de mesure C: | 17.0 mm |
| Valeur de mesure D: | 98.0 mm |

#### Équipement

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord |
| Type de filetage: | métrique                                                                                                        |

#### Matériau / Couleur

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Matériau Remarque: | Laiton nickelé |
|--------------------|----------------|

#### Homologations / Certifications

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Indice de protection:        | IP69       |
| Classe de résistance au feu: | V0 (UL 94) |
| VDE:                         | Oui        |

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 120 °C |

