

Fiche technique du produit:

Raccord de conduit synthétique pour gaine avec filet de raccordement court

Raccord de conduit synthétique

- Raccord FLEXAquick RQGKZA
- Noir
- Joint en deux parties
- 1 = Joint en une partie



Réf. d'article : **5114.015.216**

EAN: 7611614489292

Expédition: 50

Dimensions / Forme

Filetage:	M16x1.5
Ouverture de clé 1:	18 mm
Ouverture de clé 2:	25 mm
Valeur dimensionnelle B:	27.0 mm
Valeur de mesure C:	5.0 mm
Valeur de mesure D:	43.5 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	8 mm
Plage de serrage max.:	10.5 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	6 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	8 mm

Équipement

Caractéristiques: Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord

Matériau / Couleur

Matériau Remarque: Laiton nickelé

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Classe de résistance au feu:	V0 (UL 94)

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	120 °C

