

## Fiche technique du produit:

# Raccord de conduit synthétique pour gaine avec filet de raccordement court

## Raccord de conduit synthétique

- Raccord FLEXAquick RQGKZA
- Noir
- Joint en deux parties
- 1 = Joint en une partie



**Réf. d'article :** **5114.021.220**

**EAN:** 7611614489322

**Expédition:** 50

### Dimensions / Forme

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Filetage:                | M20x1.5 |
| Ouverture de clé 1:      | 24 mm   |
| Ouverture de clé 2:      | 30 mm   |
| Valeur dimensionnelle B: | 33.0 mm |
| Valeur de mesure C:      | 6.0 mm  |
| Valeur de mesure D:      | 53.5 mm |

### Raccords / Entrées

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Plage de serrage min.:             | 11 mm |
| Plage de serrage max.:             | 15 mm |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 8 mm  |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 11 mm |

### Équipement

Caractéristiques: Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord

### Matériau / Couleur

Matériau Remarque: Laiton nickelé

### Homologations / Certifications

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Indice de protection:        | IP69       |
| Classe de résistance au feu: | V0 (UL 94) |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 120 °C |

