

Fiche technique du produit:

Raccord de conduit synthétique pour gaine avec filet de raccordement long

Raccord de conduit synthétique

- Raccord FLEXAquick RQGKZA
- Noir
- Joint en deux parties
- 1 = Joint en une partie



Réf. d'article :	5114.221.220
E-No	126831002
EAN:	7611614489742
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	M20x1.5
Ouverture de clé 1:	24 mm
Ouverture de clé 2:	30 mm
Valeur dimensionnelle B:	33.0 mm
Valeur de mesure C:	10.0 mm
Valeur de mesure D:	57.5 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	11 mm
Plage de serrage max.:	15 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	8 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	11 mm

Équipement

Caractéristiques:	Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord
-------------------	---

Matériau / Couleur

Matériau Remarque:	Laiton nickelé
--------------------	----------------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Classe de résistance au feu:	V0 (UL 94)

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	120 °C

