

## Fiche technique du produit:

# Raccord de conduit synthétique pour gaine avec filet de raccordement long

## Raccord de conduit synthétique

- Raccord FLEXAquick RQGKZA
- Noir
- Joint en deux parties
- 1 = Joint en une partie



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>5114.242.240</b> |
| E-No                    | 126831005           |
| EAN:                    | 7611614489834       |
| Expédition:             | 10                  |

### Dimensions / Forme

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Filetage:                | M40x1.5 |
| Ouverture de clé 1:      | 46 mm   |
| Ouverture de clé 2:      | 55 mm   |
| Valeur dimensionnelle B: | 58.0 mm |
| Valeur de mesure C:      | 13.0 mm |
| Valeur de mesure D:      | 98.0 mm |

### Raccords / Entrées

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Plage de serrage min.:             | 28.5 mm |
| Plage de serrage max.:             | 33 mm   |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 24 mm   |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 28.5 mm |

### Équipement

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Matériau / Couleur

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Matériau Remarque: | Laiton nickelé |
|--------------------|----------------|

### Homologations / Certifications

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Indice de protection:        | IP69       |
| Classe de résistance au feu: | V0 (UL 94) |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 120 °C |

