

## Scheda tecnica del prodotto:

# Raccordo per tubi sintetico con filetto lungo

## Raccordo per tubi sintetico

- Connettore FLEXAquick RQGKZA
- Nero
- Inserto di tenuta in due pezzi
- 1 = Inserto di tenuta in un pezzo unico



**Numero Ordine:** **5114.254.263**

**EAN:** 7611614489872

**Spedizione:** 5

### Dimensioni / Forma

|                     |          |
|---------------------|----------|
| filetto:            | M63x1.5  |
| Apertura chiave 1:  | 70 mm    |
| Apertura chiave 2:  | 65 mm    |
| Valore di misura B: | 72.0 mm  |
| Valore misurato C:  | 14.0 mm  |
| Valore misurato D:  | 112.0 mm |

### Collegamenti / Introduzioni

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Intervallo di serraggio min.: | 35 mm |
| Campo di serraggio max.:      | 40 mm |

### Dotazione

|                  |                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche: | Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Materiale / Colore

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Materiale Nota: | Ottone nichelato |
|-----------------|------------------|

### Omologazioni / Certificazioni

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| classe di protezione:          | IP69       |
| Classe di resistenza al fuoco: | V0 (UL 94) |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 120 °C |

