

## Fiche technique du produit:

# Raccord de conduit Progress easyCONNECT CEM synthétique pour gaine avec filet de raccordement court

## Raccord de conduit synthétique

- Raccord FLEXAquick RQGKZAE
- Noir
- Joint en deux parties



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>5119.054.250</b> |
| E-No                    | 126831013           |
| EAN:                    | 7611614490014       |
| Expédition:             | 10                  |

### Dimensions / Forme

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Filetage:                | M50x1.5  |
| Ouverture de clé 1:      | 55 mm    |
| Ouverture de clé 2:      | 65 mm    |
| Valeur dimensionnelle B: | 68.0 mm  |
| Valeur de mesure C:      | 9.0 mm   |
| Valeur de mesure D:      | 107.0 mm |

### Raccords / Entrées

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Plage de serrage min.:             | 37 mm |
| Plage de serrage max.:             | 42 mm |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 33 mm |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 37 mm |

### Équipement

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Matériau / Couleur

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Matériau Remarque: | Laiton nickelé |
|--------------------|----------------|

### Homologations / Certifications

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Indice de protection:        | IP69       |
| Classe de résistance au feu: | V0 (UL 94) |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 120 °C |

