

## Scheda tecnica del prodotto:

# Raccordo Progress easyCONNECT CEM per tubi sintetico con filetto lungo

## Raccordo per tubi sintetico

- Connettore FLEXAquick RQGKZAE
- Nero
- Inserto di tenuta in due pezzi



|                |               |
|----------------|---------------|
| Numero Ordine: | 5119.228.225  |
| EAN:           | 7611614490052 |
| Spedizione:    | 25            |

### Dimensioni / Forma

|                     |         |
|---------------------|---------|
| filetto:            | M25x1.5 |
| Apertura chiave 1:  | 30 mm   |
| Apertura chiave 2:  | 41 mm   |
| Valore di misura B: | 33.0 mm |
| Valore misurato C:  | 11.0 mm |
| Valore misurato D:  | 63.0 mm |

### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 16 mm   |
| Campo di serraggio max.:              | 20.5 mm |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 12.5 mm |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 16 mm   |

### Dotazione

|                  |                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche: | Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Materiale / Colore

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Materiale Nota: | Ottone nichelato |
|-----------------|------------------|

### Omologazioni / Certificazioni

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| classe di protezione:          | IP69       |
| Classe di resistenza al fuoco: | V0 (UL 94) |

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 120 °C |

