

Fiche technique du produit:

Raccord de conduit Progress easyCONNECT CEM synthétique pour gaine avec filet de raccordement long

Raccord de conduit synthétique

- Raccord FLEXAquick RQGKZAE
- Noir
- Joint en deux parties



Réf. d'article :	5119.242.240
EAN:	7611614490076
Expédition:	10

Dimensions / Forme

Filetage:	M40x1.5
Ouverture de clé 1:	46 mm
Ouverture de clé 2:	55 mm
Valeur dimensionnelle B:	58.0 mm
Valeur de mesure C:	13.0 mm
Valeur de mesure D:	98.0 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	28.5 mm
Plage de serrage max.:	33 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	24 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	28.5 mm

Équipement

Caractéristiques:	Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord
-------------------	---

Matériau / Couleur

Matériau Remarque:	Laiton nickelé
--------------------	----------------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Classe de résistance au feu:	V0 (UL 94)

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	120 °C

