

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per guaina sintetico dritto con scarico della trazione integrato

Raccordo per guaina sintetico dritto con scarico della trazione integrato

- Connettore rapido RQGZ-M
- Nero



Numero Ordine:	5020.031.220
E-No:	126676530
EAN:	7611614127026
Spedizione:	20

Dimensioni / Forma

filetto:	M20x1.5
Apertura chiave 1:	21 mm
Apertura chiave 2:	24 mm
Ø B:	23.0 mm
Ø I:	13.0 mm
Valore misurato C:	8 mm
Valore misurato D:	59 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	8 mm
Campo di serraggio max.:	11 mm

Dotazione

Caratteristiche:	Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo
------------------	---

Tipo di filettatura:	metrico
----------------------	---------

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di resistenza al fuoco:	HB (UL 94)
VDE:	Sì

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	120 °C

