

## Produktdatenblatt:

# Kunststoff Schlauchverschraubung gerade mit integrierter Zugentlastung

## Kunststoff Schlauchverschraubung gerade mit integrierter Zugentlastung

- Quick-Verschraubung RQGZ-P
- Grau



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>5020.034.016</b> |
| E-Nr:               | 126694014           |
| EAN:                | 7611614060446       |
| Versand:            | 10                  |

### Maße / Form

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Gewinde:          | Pg 16   |
| Schlüsselweite 1: | 27 mm   |
| Schlüsselweite 2: | 27 mm   |
| Ø B:              | 29.5 mm |
| Ø I:              | 14 mm   |
| Masswert C:       | 10 mm   |
| Masswert D:       | 72 mm   |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Klemmbereich min.: | 10 mm |
| Klemmbereich max.: | 14 mm |

### Ausstattung

|                |                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Schnelle und ausreissfeste Montage durch «push-in»-Verschluss, einfache Demontage durch Andrücken der Rasthülse |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |    |
|-------------|----|
| Gewindeart: | Pg |
|-------------|----|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|              |            |
|--------------|------------|
| Schutzart:   | IP69       |
| Brandklasse: | HB (UL 94) |
| VDE:         | Ja         |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 120 °C |

