

## Scheda tecnica del prodotto:

### Raccordo per guaina sintetico dritto con scarico della trazione integrato

#### Raccordo per guaina sintetico dritto con scarico della trazione integrato

- Connettore rapido RQGZ-P
- Grigio



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>5020.034.036</b> |
| E-No:                 | 126694017           |
| EAN:                  | 7611614094212       |
| Spedizione:           | 10                  |

#### Dimensioni / Forma

|                    |         |
|--------------------|---------|
| filetto:           | Pg 36   |
| Apertura chiave 1: | 55 mm   |
| Apertura chiave 2: | 53 mm   |
| Ø B:               | 58.0 mm |
| Ø I:               | 32 mm   |
| Valore misurato C: | 13 mm   |
| Valore misurato D: | 140 mm  |

#### Collegamenti / Introduzioni

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Intervallo di serraggio min.: | 22 mm |
| Campo di serraggio max.:      | 32 mm |

#### Dotazione

|                  |                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche: | Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |    |
|----------------------|----|
| Tipo di filettatura: | Pg |
|----------------------|----|

#### Omologazioni / Certificazioni

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| classe di protezione:          | IP69       |
| Classe di resistenza al fuoco: | HB (UL 94) |
| VDE:                           | Sì         |

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 120 °C |

