Produktdatenblatt:


Kunststoff Schlauchverschraubung gerade für Verbindung auf Installationsrohre



Kunststoff Schlauchverschraubung gerade für Verbindung auf Installationsrohre

· Quick-Verschraubung RQGST-M
· Schwarz

Artikeldaten
Material: Flexamid (HL 3)
Dichtung: TPE
Brandschutz Klassifizierung: V0 (UL 94)
Einsatzbereich: Einfache Verbindung von Ringwellschläuchen mit starrem Installationsrohr
Schutzart: IP 54 (mit Dichtmittel bis IP 68 möglich)
Einsatztemperatur: -40°C / +120°C
Aussendurchmesser: 15.8 mm
DIN EN Rohr Ø: M16 mm
Durchmesser Ø I: 12.5 mm
Durchmesser Ø B: 23.0 mm
Masswert D: 41.0 mm
Gewindelänge (L): 13.0 mm



Artikel-Nr.:	**5604.015.216**
E-Nr:	126806010
EAN:	7611614221717
Versand:	50

Maße / Form

Aussendurchmesser (AD):	15.8 mm
Ø B:	23.0 mm
Ø I:	12.5 mm
Masswert D:	41.0 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Material / Farbe

Werkstoff:	Flexamid (HL 3)

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP68, IP54, IP65, IP55, IP56, IP57, IP58, IP64, IP66
Schutzart mit Bedingung:	IP54 (mit Dichtmittel bis IP 68 möglich)
Brandklasse:	V0 (UL 94)

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	120 °C