

## Scheda tecnica del prodotto:

### Raccordo angolare 90° con filettatura per tubo flessibile sintetico

#### Raccordo angolare 90° con filettatura per tubo flessibile sintetico

- Connettore rapido RQW-M
- Nero
- Versioni con filettatura CTG o NPT



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>5020.036.240</b> |
| E-No:                 | 126810800           |
| EAN:                  | 7611614094915       |
| Spedizione:           | 10                  |

#### Dimensioni / Forma

|                     |         |
|---------------------|---------|
| filetto:            | M40x1.5 |
| Ø B:                | 44.0 mm |
| Ø D:                | 45.0 mm |
| Ø I:                | 32.0 mm |
| Valore misurato C:  | 15.0 mm |
| Valore misurato E:  | 67.5 mm |
| Valore di misura F: | 67.0 mm |

#### Dotazione

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche:     | Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo |
| Tipo di filettatura: | metrico                                                                                                                   |

#### Omologazioni / Certificazioni

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| classe di protezione:          | IP69       |
| Classe di resistenza al fuoco: | V0 (UL 94) |
| VDE:                           | Sì         |

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 120 °C |

