

## Fiche technique du produit:

# Raccord synthétique d'angle 90° pour gaine annelée

## Raccord synthétique d'angle 90° pour gaine annelée

- Connecteur rapide RQW-M
- Gris



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>5020.036.016</b> |
| E-No                    | 126811400           |
| EAN:                    | 7611614094694       |
| Expédition:             | 50                  |

### Dimensions / Forme

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Filetage:           | M16x1.5 |
| Ø B:                | 20.0 mm |
| Ø D:                | 20.0 mm |
| Ø I:                | 12.0 mm |
| Valeur de mesure C: | 12.0 mm |
| Valeur de mesure E: | 36.0 mm |
| Valeur de mesure F: | 36.5 mm |

### Équipement

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord |
| Type de filetage: | métrique                                                                                                        |

### Homologations / Certifications

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Indice de protection:        | IP69       |
| Classe de résistance au feu: | V0 (UL 94) |
| VDE:                         | Oui        |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 120 °C |

