

## Fiche technique du produit:

# Raccord synthétique d'angle 90° pour gaine annelée

## Raccord synthétique d'angle 90° pour gaine annelée

- Connecteur rapide RQW-P
- Noir
- Versions avec filetage de raccordement CTG ou NPT



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>5020.028.248</b> |
| E-No                    | 126684008           |
| EAN:                    | 7611614060835       |
| Expédition:             | 5                   |

### Dimensions / Forme

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Filetage:           | Pg 48   |
| Ø B:                | 64.0 mm |
| Ø D:                | 65.0 mm |
| Ø I:                | 48.5 mm |
| Valeur de mesure C: | 14.0 mm |
| Valeur de mesure E: | 88.0 mm |
| Valeur de mesure F: | 83.0 mm |

### Équipement

Caractéristiques: Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord

Type de filetage: Pg

### Homologations / Certifications

Indice de protection: IP69

Classe de résistance au feu: V0 (UL 94)

VDE: Oui

### Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.: -40 °C

Température d'utilisation max.: 120 °C

