

## Fiche technique du produit:

# Raccord synthétique d'angle 90° pour gaine annelée, étanchéité conique

## Raccord synthétique d'angle 90° pour gaine annelée

- Connecteur rapide RQW1-M
- Noir
- Versions avec filetage NPT



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>5020.051.228</b> |
| E-No                    | 126812601           |
| EAN:                    | 7611614095820       |
| Expédition:             | 25                  |

### Dimensions / Forme

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Filetage:           | M25x1.5 |
| Ø B:                | 37.0 mm |
| Ø D:                | 34.0 mm |
| Ø I:                | 18.0 mm |
| Valeur de mesure C: | 13.0 mm |
| Valeur de mesure E: | 57.0 mm |
| Valeur de mesure F: | 57.0 mm |

### Équipement

Caractéristiques: Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord

Type de filetage: métrique

### Homologations / Certifications

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Indice de protection:        | IP68       |
| Classe de résistance au feu: | V0 (UL 94) |
| VDE:                         | Oui        |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 120 °C |

