

## Fiche technique du produit:

# Coude à 45° synthétique pour les raccords de tuyaux

## Coude à 45° synthétique pour les raccords de tuyaux

- Connecteur rapide RQB45-P
- Noir



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>5020.089.229</b> |
| E-No                    | 126690006           |
| EAN:                    | 7611614113111       |
| Expédition:             | 10                  |

### Dimensions / Forme

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Filetage:           | Pg 29   |
| Ouverture de clé:   | 45 mm   |
| Ø B:                | 44.0 mm |
| Ø I:                | 29.0 mm |
| Valeur de mesure C: | 14.0 mm |
| Valeur de mesure E: | 73.5 mm |
| Valeur de mesure F: | 77.0 mm |

### Équipement

Caractéristiques: Montage rapide et fiable grâce à la fermeture «push-in», démontage par simple pression sur le verrou du raccord

|                   |    |
|-------------------|----|
| Type de filetage: | Pg |
|-------------------|----|

### Homologations / Certifications

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Indice de protection:        | IP69       |
| Classe de résistance au feu: | V0 (UL 94) |
| VDE:                         | Oui        |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 120 °C |

