

## Scheda tecnica del prodotto:

### Tubo flessibile avvitato sintetico curva di collegamento a vite a 45° a tenuta conica

#### Raccordo rapido in plastica, curva 45°

- Connettore rapido RQB1 45-M
- Grigio



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>5101.054.050</b> |
| EAN:                  | 7611614158037       |
| Spedizione:           | 5                   |

#### Dimensioni / Forma

|                     |         |
|---------------------|---------|
| filetto:            | M50x1.5 |
| Apertura chiave:    | 58 mm   |
| Ø B:                | 64.0 mm |
| Ø I:                | 35.5 mm |
| Valore misurato C:  | 17.0 mm |
| Valore misurato E:  | 92.0 mm |
| Valore di misura F: | 95.0 mm |

#### Dotazione

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche:     | Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo |
| Tipo di filettatura: | metrico                                                                                                                   |

#### Omologazioni / Certificazioni

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| classe di protezione:          | IP68       |
| Classe di resistenza al fuoco: | V0 (UL 94) |
| VDE:                           | Sì         |

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 120 °C |

