

## Scheda tecnica del prodotto:

### Raccordo rapido in plastica, curva 45° con filetto di raccordo in ottone

#### Raccordo rapido in plastica, curva 45°

- Connettore rapido RQBK45-M
- Nero



|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>5102.042.250</b> |
| E-No:                 | 126823900           |
| EAN:                  | 7611614201405       |
| Spedizione:           | 10                  |

#### Dimensioni / Forma

|                     |         |
|---------------------|---------|
| filetto:            | M50x1.5 |
| Apertura chiave:    | 59 mm   |
| Ø B:                | 52.0 mm |
| Ø I:                | 36.0 mm |
| Valore misurato C:  | 17.0 mm |
| Valore misurato E:  | 82.5 mm |
| Valore di misura F: | 86.0 mm |

#### Dotazione

|                      |                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caratteristiche:     | Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo |
| Tipo di filettatura: | metrico                                                                                                                   |

#### Materiale / Colore

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Materiale Nota: | Ottone nichelato |
|-----------------|------------------|

#### Omologazioni / Certificazioni

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| classe di protezione:          | IP69       |
| Classe di resistenza al fuoco: | V0 (UL 94) |
| VDE:                           | Sì         |

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 120 °C |

