

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per tubo flessibile in ottone completo

Raccordo per tubo flessibile in ottone completo

- Raccordo per tubo flessibile US-M
- SPR-AS, SPR-VA / FLEXAgraff-AS
- 1 = Per FLEXAgraff-AS
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



Numero Ordine:	5010.339.025
E-No:	126464600
EAN:	7611614118802
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	M25x1.5
Apertura chiave:	34/36 mm
Ø B:	39 mm
Ø I:	21.0 mm
Valore misurato C:	11 mm
Valore misurato D:	41 mm

Dotazione


Caratteristiche:	Alta protezione contro la polvere ed i liquidi, assemblaggio aderente tra il tubo ed il raccordo, ricopertura degli orli del tubo, resistente alle vibrazioni ed alla trazione
Tipo di filettatura:	metrico

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP40
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	250 °C



UK
CA