

Scheda tecnica del prodotto:

Raccordo per tubo flessibile in ottone completo

Raccordo per tubo flessibile in ottone completo

- Raccordo per tubo flessibile US-M
- SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS / FLEXAgraff-PU-AS
- 1 = Per FLEXAgraff-PU-AS
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



Numero Ordine:	5010.328.050
E-No:	126464950
EAN:	7611614118741
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

filetto:	M50x1.5
Apertura chiave:	63/66 mm
Ø B:	70 mm
Ø I:	45.0 mm
Valore misurato C:	14 mm
Valore misurato D:	49 mm

Dotazione


Caratteristiche:	Alta protezione contro la polvere ed i liquidi, assemblaggio aderente tra il tubo ed il raccordo, ricopertura degli orli del tubo, resistente alle vibrazioni ed alla trazione
Tipo di filettatura:	metrico

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP67
-----------------------	------

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	125 °C



UK
CA