

## Produktdatenblatt:

# Kunststoff Schlauchverschraubung gerade

## Verschraubungen zu Schlauch Airflex

- Kunststoff-Schlauchverschraubung USK-M
- AIRflex-KUW-PU-AS / -KUW-PVC-AS / -GRS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



**Artikel-Nr.:** **5020.330.016**

**EAN:** 7611614158655

**Versand:** 50

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M16x1.5 |
| Schlüsselweite: | 24 mm   |
| Ø B:            | 30 mm   |
| Ø I:            | 11.0 mm |
| Masswert C:     | 12 mm   |
| Masswert D:     | 43 mm   |

### Ausstattung

**Eigenschaften:** Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest

**Gewindeart:** metrisch

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP54

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -10 °C

**Einsatztemperatur max.:** 110 °C

