

## Produktdatenblatt:

# Kunststoff Schlauchverschraubung gerade

## Verschraubungen zu Schlauch Airflex

- Kunststoff-Schlauchverschraubung USK-P
- AIRflex-KUW-PU-AS / -KUW-PVC-AS / -GRS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



**Artikel-Nr.:** **5020.130.021**

**EAN:** 7611614158754

**Versand:** 25

### Maße / Form

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Gewinde:        | Pg 21    |
| Schlüsselweite: | 36/40 mm |
| Ø B:            | 44 mm    |
| Ø I:            | 19.5 mm  |
| Masswert C:     | 11 mm    |
| Masswert D:     | 48 mm    |

### Ausstattung

Eigenschaften: Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest

**Gewindeart:** Pg

### Zulassungen / Zertifizierungen

**Schutzart:** IP54

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -10 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 110 °C |

