

## Produktdatenblatt:

# Kunststoff-Schlauchverschraubung drehbar

## Verschraubungen zu Schlauch Airflex

- Kunststoff-Schlauchverschraubung LKI-M
- AIRflex-KUW-PU-AS / -KUW-PVC-AS / -GRS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>5020.014.016</b> |
| EAN:                | 7611614159065       |
| Versand:            | 50                  |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | M16x1.5 |
| Schlüsselweite: | 19 mm   |
| Ø B:            | 21.0 mm |
| Ø I:            | 9.5 mm  |
| Masswert C:     | 10 mm   |
| Masswert D:     | 39.5 mm |

### Ausstattung

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Schlauchausdreherschutz, als Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest |
| Gewindeart:    | metrisch                                                                          |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP54 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -10 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 110 °C |

