

## Scheda tecnica del prodotto:

# Raccordo per tubo flessibile sintetico ruotabile

## Raccordi per tubo flessibile Airflex

- Raccordo per guaine sintetiche LKI-M
- AIRflex-KUW-PU-AS / -KUW-PVC-AS / -GRS
- La sicurezza funzionale è garantita solo se viene utilizzato il manicotto di stabilizzazione appropriato



**Numero Ordine:** **5020.014.063**

**EAN:** 7611614159126

**Spedizione:** 10

### Dimensioni / Forma

|                    |         |
|--------------------|---------|
| filetto:           | M63x1.5 |
| Apertura chiave:   | 65 mm   |
| Ø B:               | 71.5 mm |
| Ø I:               | 46.0 mm |
| Valore misurato C: | 15 mm   |
| Valore misurato D: | 68.0 mm |

### Dotazione

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Caratteristiche:     |         |
| Tipo di filettatura: | metrico |

### Omologazioni / Certificazioni

|                       |      |
|-----------------------|------|
| classe di protezione: | IP54 |
|-----------------------|------|

### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -10 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 110 °C |

