

## Produktdatenblatt:

# Kunststoff-Schlauchverschraubung drehbar

## Verschraubungen zu Schlauch Airflex

- Kunststoff-Schlauchverschraubung LKI-P
- AIRflex-KUW-PU-AS / -KUW-PVC-AS / -GRS
- Die Funktionssicherheit ist nur gewährleistet bei Verwendung der passenden Stabilisierungshülse



|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>5020.010.048</b> |
| EAN:                | 7611614001364       |
| Versand:            | 10                  |

### Maße / Form

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewinde:        | Pg 48   |
| Schlüsselweite: | 65 mm   |
| Ø B:            | 71.5 mm |
| Ø I:            | 46.0 mm |
| Masswert C:     | 15 mm   |
| Masswert D:     | 68.0 mm |

### Ausstattung

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Schlauchausdrehschutz, als Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest |
| Gewindeart:    | Pg                                                                              |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP54 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -10 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 110 °C |

