

## Fiche technique du produit:

# Raccord de tuyau en laiton complet

## Raccords pour tube Liquid-Tight

- Raccord de tuyau EG-M
- aux tubes de protection LIQUID-TIGHT
- LIQUID-TIGHT-UL / CSA / -EF
- La classe de protection du raccord de tuyau dépend du choix du type de tuyau



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>0608.000.016</b> |
| EAN:                    | 7611614478111       |
| Expédition:             | 10                  |

### Dimensions / Forme

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Filetage:           | M16x1.5 |
| Ouverture de clé 1: | 26 mm   |
| Ouverture de clé 2: | 24 mm   |
| Ø A:                | 18.0 mm |
| Ø B:                | 10.2 mm |
| Valeur de mesure C: | 12 mm   |

### Équipement

|                   |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques: | Haute protection contre les poussières et liquides, assemblage adhérent entre tuyaux et raccords, mise à la terre impeccable, couverture du bout du tuyau, résistant aux vibrations et à la traction |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Type de filetage: | métrique |
|-------------------|----------|

### Homologations / Certifications

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Indice de protection: | IP67 |
|-----------------------|------|

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -45 °C |
| Température d'utilisation max.: | 105 °C |

