

Produktdatenblatt:

Schlauchverschraubung Messing komplett

Verschraubungen zu Liquid-Tight Schlauch

- Schlauchverschraubung EG-M
- zu LIQUID-TIGHT-Schutzschläuchen
- LIQUID-TIGHT-UL / CSA / -EF
- Die Schutzart des Schlauchanschlusses ist abhängig von der Wahl des Schlauchtyps



Artikel-Nr.:	0608.000.025
EAN:	7611614157702
Versand:	5

Maße / Form

Gewinde:	M25x1.5
Schlüsselweite 1:	35 mm
Schlüsselweite 2:	33 mm
Ø A:	26.5 mm
Ø B:	18.5 mm
Masswert C:	15 mm

Ausstattung

Eigenschaften:	Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest
----------------	---

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP67
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-45 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C

