

Produktdatenblatt:

Winkelverschraubung 45° Messing komplett

Verschraubungen zu Liquid-Tight Schlauch

- Schlauchverschraubung EW 45-M
- zu LIQUID-TIGHT-Schutzschläuchen
- LIQUID-TIGHT-UL / CSA / -EF
- Die Schutzart des Schlauchanschlusses ist abhängig von der Wahl des Schlauchtyps



Artikel-Nr.:	0609.000.021
EAN:	7611614157399
Versand:	10

Maße / Form

Gewinde:	M20x1.5
Schlüsselweite 1:	29 mm
Schlüsselweite 2:	27 mm
Ø A:	21.0 mm
Ø B:	13.9 mm
Masswert C:	13 mm

Ausstattung

Eigenschaften:	Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest
----------------	---

Gewindeart:	metrisch
-------------	----------

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP67
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-45 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C

