

## Produktdatenblatt:

# Winkelverschraubung 45° Messing komplett

## Verschraubungen zu Liquid-Tight Schlauch

- Schlauchverschraubung EW 45-P
- zu LIQUID-TIGHT-Schutzschläuchen
- LIQUID-TIGHT-UL / CSA / -EF
- Die Schutzart des Schlauchanschlusses ist abhängig von der Wahl des Schlauchtyps



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>GD 0611.000.029</b> |
| EAN:                | 7611614157351          |
| Versand:            | 5                      |

### Maße / Form

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Gewinde:          | Pg 29   |
| Schlüsselweite 1: | 45 mm   |
| Schlüsselweite 2: | 42 mm   |
| Ø A:              | 33.0 mm |
| Ø B:              | 23.8 mm |
| Masswert C:       | 15 mm   |

### Ausstattung

|                |                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenschaften: | Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |    |
|-------------|----|
| Gewindeart: | Pg |
|-------------|----|

### Zulassungen / Zertifizierungen

|            |      |
|------------|------|
| Schutzart: | IP67 |
|------------|------|

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -45 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 105 °C |

