

Produktdatenblatt:

Winkelverschraubung 45° Messing komplett

Verschraubungen zu Liquid-Tight Schlauch

- Schlauchverschraubung EW 45-P
- zu LIQUID-TIGHT-Schutzschläuchen
- LIQUID-TIGHT-UL / CSA / -EF
- Die Schutzart des Schlauchanschlusses ist abhängig von der Wahl des Schlauchtyps



Artikel-Nr.:	GD 0611.000.048
EAN:	7611614157368
Versand:	2

Maße / Form

Gewinde:	Pg 48
Schlüsselweite 1:	77 mm
Schlüsselweite 2:	74 mm
Ø A:	60.0 mm
Ø B:	47.8 mm
Masswert C:	20 mm

Ausstattung

Eigenschaften:	Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, einwandfreie Erdung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest
----------------	---

Gewindeart:	Pg
-------------	----

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP67
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-45 °C
Einsatztemperatur max.:	105 °C

